

J-375™

Największa wanna Spa z leżanką w kolekcji J-300™

Poduszka z dyszami HydroSoothe™ i leżanka ProAir™ zapewniające maksymalne poczucie relaksu.



Wymiary

231 x 231 x 92,5 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka



x 1

€ € €

Obejrzyj
film



Podświetlana
kaskada



Poduszka
HydroSoothe™



Clearray
Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia
Multicolor



System stereo
(opcja)



SmartTub™
(opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

52 dysze PowerPro®

Podświetlana kaskada

Siedzisko FX

Poduszka HydroSoothe™

Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™


SmartTub™ (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL




Platinum



Porcelain



Silver Pearl



Midnight


OBUDOWA PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system
podnoszenia
pokrywy




Wspomagany hydraulicznie
podnośnik pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		●				67,4 cm
B		●		●	●	69,9 cm
C		●				59,7 cm
D	●	●		●	●	71,8 cm
E	●	●		●	●	69,3 cm
F		●		●	●	43,2 cm
G						86,4 cm

CECHY

Masa bez wody	376 kg	Nacisk na podłoże	531 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.571 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	2.060 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	2.196 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.685 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kołkowy do regulacji powietrza typu On/Off
System sterowania wodą	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, miejsca na kubki, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,7 kW z grzałkami elektrycznymi		