

J-445™

Idealny hydromasaż i chromoterapia w myślą o każdej sylwetce

Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™ głęboko masująca plecy oraz zróżnicowana wysokość siedzisk.



Wymiary

214 x 214 x 95/110 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

€ € € €

Obejrzyj
film



Szeroka wylewka
wodospadowa
Watercolour™



System oświetlenia
Multicolor



Cleararray
Active Oxygen™



Filtracja
pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania
ProTouch™



SmartTub™

Hydromasaż Jacuzzi®

45 dysz PowerPro®

Szeroka wylewka wodospadowa
Watercolour™

Siedzisko FX

Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Komfort

Regulowany zagłówek piankowy

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane ramki i miejsca na napoje

Możliwość wymontowania paneli bez
użycia narzędzi

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™


SmartTub™

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

**MISA
AKRYL**




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


**OBUDOWA
PROFINISH™**



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

**POKRYWA
PROLAST™**



Black

AKCESORIA



Schodek



Wspomagany hydraulicznie
podnośnik pokrywy

**Skonfiguruj
swoją wannę
Spa**



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A						64,8 cm
E						73,7 cm
B						53,4 cm
D						58,5 cm
C						76,2 cm
F						58,5 cm
G						64,8 cm
H						45,8 cm
I						86,4 cm

CECHY

Masa bez wody	388 kg	Nacisk na podłoże	513 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.052 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.825 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.666 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.438 litrów
Sterowanie elektroniczne	Panel sterowania 2 LCD ProTouch™, interfejs użytkownika wyświetlający temperaturę, czas, cykle i sterowanie dyszami za pomocą opuszek palców. Możliwa personalizacja wstępnego programowania cykli filtracji, trybów podgrzewania i ustawiania temperatury wody.		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kołkowy do regulacji powietrza typu On/Off
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden wodospad z podświetleniem, jeden moduł oświetlenia podwodnego, miejsca na kubki, podświetlenie przełączników trybu masażu, lampka sygnalizacyjna i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jeden z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyt.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		